BELARUS 952.3

ДВИГАТЕЛЬ

Тип	дизель с непосредственным впрыском топлива с турбонаддувом и интеркулером
Модель	Д-245.5S2
Мощность, кВт (л. с.)	70 (95)
Номинальная частота вращения	
коленчатого вала, об/мин	1800
Число цилиндров, шт.	4
Рабочий объем, л	4,75
Максимальный крутящий момент, Н·м	464
Коэффициент запаса крутящего момента, %	25
Емкость топливного бака, л	130/135

ТРАНСМИССИЯ

Муфта сцепления	сухая, однодисковая
Коробка передач	синхронизированная
Число передач: вперед/назад	14/4
Скорость движения, км/ч:	
вперед/назад	2,8–39,9/5,8–13,2
Задний ВОМ:	
независимый I/II, об/мин	540/1000
синхронный, об/м пути	3,36

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Трактор предназначен для выполнения различных сельскохозяйственных работ с навесными, полунавесными и прицепными машинами и орудиями, транспортных работ.

ГАБАРИТЫ

Длина, мм	4370
Ширина, мм	1970
Высота по кабине, мм	2850
База трактора, мм	2450
Колея, мм	
по передним колесам	1535–2120
по задним колесам	1500–2100
Агротехнический просвет, мм	510
Наименьший радиус поворота	4,5
Масса эксплуатационная, кг	4300
Размеры шин:	
передних колес	360/70R24
задних колес	18,4R34

ГИДРОНАВЕСНАЯ СИСТЕМА

Раздельно-агрегатная с гидроподъемником, обеспечивающим силовое, позиционное, смешанное и высотное регулирование положения сельскохозяйственных орудий.

Грузоподъемность на оси подвеса, кг	4200
Максимальное давление, МПа	20
Производительность насоса, л/мин	45
Емкость гидросистемы, л	28

МИНСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД

ул. Долгобродская 29
220070, Беларусь, Минск

sales@mtz.by
www.mtz.by