BELARUS 1221.3

ДВИГАТЕЛЬ

Тип	дизель с непосредственным впрыском топлива, с турбонаддувом и интеркуллером
Модель	Д-260.2S2
Мощность, кВт (л. с.)	100 (136)
Номинальная частота вращения коленчатого вала, об/мин	2100
Число цилиндров, шт.	6
Рабочий объем, л	7,12
Максимальный крутящий момент, Н·м	568
Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт·ч	250
Коэффициент запаса крутящего момента, %	25
Емкость топливного бака, л	135

ТРАНСМИССИЯ

Муфта сцепления	сухая, двухдисковая
Коробка передач	синхронизированная
Число передач:	
переднего хода/заднего хода	16/8
Скорость движения, км/ч:	
вперед/назад	1,5-35,0/2,75-16,4
ВОМ задний:	
независимый I, об/мин	540
независимый II, об/мин	1000
синхронный, об/м пути	4,87

ГАБАРИТЫ

Общая длина, мм	4500
Ширина, мм	2300
Высота по кабине, мм	2850
База трактора, мм	2760
Колея, мм	
по передним колесам	1540–2090
по задним колесам	1530–2150
Агротехнический просвет, мм	620
Наименьший радиус поворота (без подтормаживания), мм	5,4
Глубина преодолеваемого брода, м	0,85
Масса эксплуатационная, кг	5730
Размеры шин:	
передних колес / задних колес	420/70R24 / 18,4R38

ГИДРОНАВЕСНАЯ СИСТЕМА

Электрогидравлическая система автоматического регулирования глубины обработки почвы с силовым, позиционным, смешанным способами регулирования.

Грузоподъемность на оси подвеса, кг	4300
Максимальное давление, МПа	20
Производительность насоса, л/мин	51
Емкость гидросистемы, л	28

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Трактор предназначен для выполнения различных сельскохозяйственных работ с навесными, полунавесными и прицепными машинами и орудиями, транспортных работ.

МИНСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД

ул. Долгобродская 29
220070, Беларусь, Минск

sales@mtz.by
www.mtz.by